



Trenn- und Schutzvlies

Vorteile:

- Erhöht die Tragfähigkeit und Stabilität
- Hat eine gleichmäßige lastverteilende Wirkung
- Verhindert die Beschädigung der Wurzelschutz- und Dachbahn
- Beseitigt rauhe Oberflächen z.B. Spritzbeton
- Erhöht die Lebensdauer der Dächer und erhält die Abdichtungseigenschaften

Produktinformationen:

- Verfestigungsart: vernadelte + thermisch verfestigte Stapelfasern
- min. 15 cm Überlappung
- Wird vollflächig verlegt und am Dachrand nachgezogen min. bis Oberkante Substrat - auch für Dachdurchdringungen z.B. Dachkappen, Oberlichter oder Klimaanlagen
- Flächengewicht: 300 g/m²
- Mindestens Georobustheitsklasse (GRK) 2
- Abmessungen (pro Rolle): 50 m x 2 m (100 m²)



Filtervlies

Vorteile:

- Trennt das Substrat von der Dränschicht und verhindert so das Zusetzen der Dränschicht
- Verhindern Nässestau durch rasches gleichmäßiges Ableiten des Regenwassers

Produktinformationen:

- Verfestigungsart: mechanisch verfestigt
- min. 15 cm Überlappung
- Wird hochgezogen zwischen Kies zu Oberkante Kies / Substrat
- Flächengewicht: 100 g/m²
- Abmessungen (pro Rolle): 100 m x 2 m (200 m²)