



Tragschichten / Füllmaterialien

Ergänzend zu den Substraten sind für den Einsatz auf dem Dach auch Sande und Splitte im Angebot, die mit den Turbolift-Silos auf Entfernungen von bis zu 150 m verblasen werden können. Sie finden Verwendung als Flächenbekiesung, Kiesrandstreifen, Drän-schichten, mineralische Mulchlagen, Tragschichten und Bettungsmaterialien.

Basalt



Farbe*:

grau (trocken),
anthrazit (nass)

	Sand	Splitt
Körnung (ϕ in mm)	0-16	2-5 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m ³)	1,80-2,20	1,4-1,70



Rasen



Baum

Kies



Farbe*:

hell grau-gelb mit braunen
und anthrazitfarbenen
Bestandteilen

(regional auch als Quarzkies
lieferbar)

	Sand	Splitt
Körnung (ϕ in mm)	0-2 0-16	2-8 8-16 16-22
Gewicht, eingebaut (t/m ³)	1,80-2,20	1,5-1,80



Farm



Kübel

Lava



Farbe*:

von hell-rotbraun über dunkel-
rot-braun
bis anthrazitfarben

	Sand	Splitt
Körnung (ϕ in mm)	0-3 0-16	1-5 2-8 2-16 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m ³)	1,65-1,90	1,2-1,40



Innen

Porphyry



Farbe*:

grau-braun bis rotbraun

	Sand	Splitt
Körnung (ϕ in mm)	0-16	2-5 2-8 2-26 8-16
Gewicht, eingebaut (t/m ³)	1,80-2,20	1,50-1,80



Teich



Bau

* Da es sich um ein Naturprodukt handelt, kann es zu Farbabweichungen kommen.
Bestimmte Rohstoffe und Körnungen sind nur regional verfügbar.
Gerne informieren wir Sie, welche Verfüllmaterialien in Ihrer Region lieferbar sind.