



Dach



Rasen



Baum



Farm



Kübel



Innen



Teich



Bau



RegioMix® Einschicht RegioMix® Mehrschicht RegioMix® intensiv

Standort Landsberg

Mineralisch-organische Substrate für die extensive und die intensive Begrünung. Die Basiskomponenten sind regional gesourcte Rohstoffe.

Bauweise nach FLL:

- extensive Einschichtbegrünung
- extensive Mehrschichtbegrünung
- intensive Begrünung

Zusammensetzung:

regional gesourcte Rohstoffe

Details:

- Offenporig, mit hohem Gesamtporenvolumen, druckfest, langzeitstabil
- Sehr gute Nährstoffpufferung, pH-stabil, keimungs- und wachstumsfördernd
- Frei von Unkräutern
- Gute Verarbeitbarkeit
- Produziert nach Vorgabe der FLL Richtlinie und Düngemittelverordnung in der jeweils aktuellen Fassung
- Kann mit Turbolift LKW angeliefert und über Schlauchleitungen von bis zu 150 m Länge verblasen werden (Ausnahme RegioMix intensiv)

Einsatzbereiche:

- RegioMix Dachgartensubstrat extensiv Einschicht: extensive Einschichtbegrünung von Gebäudedecken mit Sedum und Kräutern
- RegioMix extensiv Mehrschicht: extensive Mehrschichtbegrünung von Gebäudedecken mit Sedum und Kräutern
- RegioMix intensiv: intensive Begrünung von Gebäudedecken oder als Bodenersatz

Weitere Informationen:

- Zertifikate
- Produktdatenblätter

Dieses Zusatzmaterial steht zum Download bereit unter:

www.vulkatec.de

	RegioMix® Einschicht	RegioMix® Mehrschicht	RegioMix® intensiv
Korngrößenverteilung (Anteil an der Gesamtmasse in %)			
Abschlämmbare Bestandteile	1–7	5–15	10–20
Kies > 4 mm	50–65	40–60	20–40
Volumengewicht (t/m³)			
Anlieferungszustand DIN EN 1097-3	1,10–1,25	1,05–1,15	0,95–1,05
Bei max. Wasserkapazität, verdichtet	1,55–1,75	1,65–1,80	1,65–1,80
Wasser-/Luft-Haushalt, verdichtet			
Maximale Wasserkapazität	20–30 Vol. %	35–50 Vol. %	45–55 Vol. %
Wasserdurchlässigkeit mod. K _f	100–200 mm/min	0,6–20 mm/min	0,3–15 mm/min
pH-Wert	7,5–8,4	7,5–8,4	7,5–8,0
Salzgehalt	0,5–1,5 g/l	0,5–2,0 g/l	1,0–2,0 g/l